



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Kétvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrások csillogó fehér fénnel és stabil színhőmérséklettel a teljes élettartam során

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- A lámpák elektronikus vagy elektromágneses kapcsolóberendezést használhatnak
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ		Korrelált színhőmérséklet (névl.)	
Fejelés - foglalat	RX7s		4200 K
Működési helyzet	P45 [Párhuzamos +/-45D vagy vízszintes(HOR)]	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	76 lm/W
Fényáramméri referencia	Sphere	Színvisszaadási index (CRI)	92
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	16 000 h	O ívhossz (névl.)	7 mm
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	942 [CCT of 4200K]	Teljesítményfelvétel	71,5 W
Fényáram	5 450 lm	Feszültség (névleges)	90 V
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Feszültség (névleges)	90 V
Színérték X koordinátája (névleges)	0,371	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,366	Szabályozható	Nem

MASTERC colour CDM-TD

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T22

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	4,7 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,8 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	72 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473339

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
----------------------------	------------------------------------



Teljes terméknev	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150020002015
Rendelési kód	20002015
Cikkszám (12NC)	928084705133
Helyi kód	CDMTD70942
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500200020
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500200037

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

