

PHILIPS

Lighting



# MASTERColour CDM-TD



## MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Range of double-ended, compact, high-efficiency, discharge lamps with a stable color over lifetime and a crisp, sparkling light

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                  |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Βάση-κάλυμμα                                         | RX7s                                     |
| Θέση λειτουργίας                                     | P45 [Παράλληλο +/-45D ή οριζόντιο (HOR)] |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής                       | Sphere                                   |
| Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)               | 16.000 h                                 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                      |                                          |
| Κωδικός χρώματος                                     | 942 [CCT of 4200K]                       |
| Φωτεινή ροή                                          | 13.650 lm                                |
| Ανάθεση χρωμάτων                                     | Ψυχρό λευκό (CW)                         |
| Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)                 | 0.371                                    |
| Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)                 | 0.366                                    |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας                |                                          |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 4200 K                                   |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)            | 90 lm/W                                  |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                    | 96                                       |
| Μήκος τόξου Ο (τυπ.)                                 | 10 mm                                    |
| Κατανάλωση ενέργειας                                 | 152,0 W                                  |
| Τάση (ονομ.)                                         | 103 V                                    |
| Τάση (ονομ.)                                         | 103 V                                    |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης            |                                          |
| Με ρύθμιση έντασης                                   | Όχι                                      |

## MASTERColour CDM-TD

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Φινίρισμα λαμπτήρα | Διαφανές |
| Σχήμα λαμπτήρα     | T22      |

### Έγκριση και Εφαρμογή


|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης             | G       |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)  | 8,3 mg  |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) | 8,29 mg |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες     | 152 kWh |
| Αρ. εγγραφής EPREL                     | 473340  |

### Στοιχεία προϊόντος

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος | MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT |
|----------------------------|----------------------------------|


|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT |
| Full EOC                                   | 871150020025915                       |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | CDM-TD150W/942                        |
| Κωδικός παραγωγέας                         | 20025915                              |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 928084805133                          |
| Τοπικός κωδικός                            | CDM-TD150W/942                        |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1                                     |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8711500200259                         |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 12                                    |
| EAN/UPC - Κιβώτιο                          | 8711500200266                         |

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product                          | D (max) | D O   | C (max)   |
|----------------------------------|---------|-------|-----------|
| MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT | 22 mm   | 10 mm | 137,43 mm |

### Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

## MASTERColour CDM-TD

### Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

