



MASTERColour CDM-TC



MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Udvalg af meget kompakte og effektive udladningslyskilder med én ende og stabil farvegengivelse i hele levetiden samt et klart, funkende lys

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidssbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35W/830 lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkoblinger.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G8.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	6.300 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
Buelængde O (Nom)	7 mm
Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Spænding (nom.)	83 V
Spænding (nom.)	83 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar


MASTERC colour CDM-TC

Lyskildemateriale	UV-blokerende kvarts
Lyskildeform	T14
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,6 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473344
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
Det fulde produktnavn	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Full EOC	871150020167615
Beskrivelse af lokal kode	2052090587
Ordrekode	928086505131
Materialenr. (12NC)	928086505131
Lokal ordrekode	2052090587
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500201676
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500201683



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

