

MASTERColour CDM-TT

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Vysokotlaká výbojka s keramickým CDM hořákem uvnitř čiré tubulární vnější baňky světelného zdroje SON

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	392
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	372
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W
Index podání barev (CRI)	96
Délka oblouku O (jmen.)	8 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	145,0 W
Napětí (jmen.)	93 V
Napětí (jmen.)	93 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré

MASTERColour CDM-TT

Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]

Certifikace a použití


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	10,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	159 kWh

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12


Full EOC	871150020967215
Objednací kód	20967215
Číslo materiálu (12NC)	928093709230
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500209672
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500209689

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12	46 mm	8 mm	133 mm	211 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

MASTERColour CDM-TT

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.