

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Ampul ömrü boyunca sabit renk ve parlak ışıklı kompakt deşarj, yüksek verimli, tek soketli ampuller

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatı kullanması gereken 35W/942 ve 20W lambaları dışında, lambalar elektronik veya elektromanyetik kontrol tertibatı kullanabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G12 [G12]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	942 [CCT of 4200K]
Işık Akısı	26.250 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,371
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,366
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4200 K

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	91
Yay Uzunluğu O (Nom)	12,3 mm

Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	250,0 W
Voltaj (Nom)	93 V
Voltaj (Nom)	93 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

MASTERColour CDM-T


Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T24 [T 24 mm]

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	20 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	20,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	250 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473354

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12


Tam ürün adı	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
Tam ürün kodu	871150021112515
Sipariş kodu	21112515
Malzeme No. (12NC)	928094205131
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500211125
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500211132

Boyutlu çizim




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.