MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35 W a 70 W mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G12
Provozní poloha	P10 [Paralelní +/-10D nebo horizontální (HOR)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Světelný tok	14 600 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	98 lm/W
Index podání barev (CRI)	92
Délka oblouku O (jmen.)	9 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	150,1 W
Napětí (jmen.)	92 V
Napětí (jmen.)	92 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

MASTERColour CDM-T Elite

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	9,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	9,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	151 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473357

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12
Celý název výrobku	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12
Full EOC	871150021312915
Objednací kód	21312915
Číslo materiálu (12NC)	928094705125
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500213129
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500213136

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Životnost





Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.