



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombinerar det trendiga utseendet hos 111mm aluminium reflektor-halogenlampor med lång livslängd och det energieffektiva vita ljuset hos MASTERColour CDM

Varning och Säkerhet

- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Använd endast elektroniska driftdon. 35 W/830 ljuskällor kan också använda elektromagnetiska driftdon
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Socket	GX8.5 [GX8.5]	Färgåtergivningsindex	93
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	65 %
Driftcykel	800	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	1 300 lm
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9 000 h	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	39,1 W
Färgkod	942 [CCT of 4200K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spridningsvinkel (nom)	40 °	Spänning (nom)	86 V
Ljusstyrka (nom)	3 450 cd	Spänning (nom)	86 V
Färgbeteckning	Kallvit (CW)		
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,370		
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,365		

MASTERC colour CDM-R111

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Reflektor
Lampform	R111 [R 111 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
-------------------------	--


Fullständigt produktnamn	MASTERC colour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Full EOC	871150021389110
Beskrivning av lokal kod	8348241
Beställningsnummer	21389110
Materialnummer (12NC)	928096605330
Lokal kod	8348241
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500213891
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8711500213907

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERCcolour CDM-R111

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

