

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

Lampe CDM-Tm Mini à très haute efficacité et à durée de vie inégalée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- La grande majorité des ballasts sont compatibles avec les lampes CDM Evolution. Toutefois, les ballasts Philips offrent les meilleures performances.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Les lampes CDM Evolution sont conçues pour répondre aux normes CEI
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU6.5 [GU6.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	25.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,435
Coordonnée chromatique Y	0,396

Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	102 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Longueur d'arc O (nom.)	3,6 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20,0 W
Tension (nom.)	105 V
Tension (nom.)	105 V

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T13.3 [T 13,3 mm]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,9 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5
Code EOC	871829172863400
Code de commande	72863400
Code 12NC	928100105130
Code de commande local	CDMTMEV20W930
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291728634
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291728641


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	13,3 mm	0,5 in	3,6 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Données photométriques






Light Distribution Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5



Life Expectancy Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.