

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

Лампа CDM-Tm Mini отличается весьма высокой производительностью и исключительно длительным сроком службы, излучает яркий белый свет с высоким коэффициентом цветопередачи

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать в светильниках в корпусе, даже во время испытаний (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Подавляющее большинство драйверов полностью совместимы с лампами CDM Evolution. Однако только драйверы производства Philips могут гарантировать максимальный уровень производительности.
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Лампы CDM Evolution соответствуют стандартам IEC
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU6.5 [GU6.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	25 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [CCT of 3000K]
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,435
Координата цветности Y (ном.)	0,396
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	102 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Длина дуги, O (ном.)	3,6 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	20,0 Вт
Напряжение (ном.)	105 Вт

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Напряжение (ном.)	105 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T13.3 [T 13,3 мм]


Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,9 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	22 kWh

Данные об изделии


Название продукта для заказа	CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5
Полное название продукта	CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5
Полный код продукта	871829172863400
Код заказа	928100105130
Материал № (12NC)	928100105130
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291728634
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291728641


Чертеж размеров




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	13,3 мм	0,5 in	3,6 мм	28 мм	32 мм	30 мм	56,7 мм

Фотометрические данные






Light Distribution Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5



Life Expectancy Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.