



MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5

CDM-Tm Mini-lyskilde med høyeste effektivitet, lengst levetid og som gir klart, strålende hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- De aller fleste driverne er fullt kompatible med CDM Evolution-lyskilder. Den beste ytelsen garanteres imidlertid med Philips-driverne.
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- CDM Evolution-lyskilder er designet for å være i tråd med IEC-standardene
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU6.5 [GU6.5]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	25 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,431
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,390


Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	110 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Buelengde Ø (nom.)	5,2 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39 W
Spenning (nom.)	97 V
Spenning (nom.)	97 V

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T13,3 [T 13,3 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	43 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5


Fullstendig produktnavn	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5
Full EOC	871869640245000
Bestillingskode	40245000
Materialenr. (12NC)	928100205130
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696402450
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696402467

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	13,3 mm	0,5 in	5,2 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5

Spectral Power Distribution Colour - CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5

