

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Alle lyskilder brænder ud til sidst_,men når det sker for en enkeltsoklet MSR Gold^{TM} FastFit, kan den udskiftes på få sekunder - takket være den specialdesignede lyskildefatning og lyskildesokkel. Lyskilden giver en høj lysstråleintensitet med rent, hvidt lys, samtidig med at de guldbelagte ender giver overlegen varmebeskyttelse og forhindrer for tidligt lyskildeudfald. P3-teknologi gør det muligt at bruge den i mange stillinger og ved højere temperaturer, hvilket yderligere forlænger lyskildens levetid og konstansen af højkvalitetslysudbyttet. Fordi FastFit-designet anvendes til både Philips Halogen og Ceramic ST-lyskilder, kan der meget hurtigt og nemt skiftes mellem lyskildeteknologier.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PGJX50 [PGJX50]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	750 t

Lysteknisk	
Lysstrøm	54.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	327
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	336
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	79

Buelængde O (Nom)	3,8 mm

Drift og el	
Strømforbrug	700 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	10,2 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MSR Gold 700 FastFit 1CT/4
Det fulde produktnavn	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
Full EOC	871829122119700

MSR Gold™ FastFit

Ordrekode	22119700
Materialenr. (12NC)	928106005115
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291221197
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4


EAN/UPC – kasse	8718291221203

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700 FastFit 1CT/4

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.