



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27	70 lm/W	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	
Nombre de cycles d'allumage	1'350	92	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h	80 %	
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	4'500 lm	
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	4'500 lm	Consommation électrique	
Intensité lumineuse (nom.)	61'000 cd	73.2 W	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffe à 60 %	
Coordonnée chromatique X	0.434	120 s	
Coordonnée chromatique Y	0.398	Tension (nom.)	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	86 V	
		Tension (nom.)	
		86 V	
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	
		Non	
		Mécanique et boîtier	
		Finition ampoule	
		Transparent	

MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6.6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6.6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473364
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
	PAR30L 10D


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Code EOC	871829124186700
Code de commande	24186700
Code 12NC	928109300630
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291241867
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291241874

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

