PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite

MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

精巧的高效率放电式反射灯具，光色历久如新，光线清晰明亮

安全提示

- 警示与安全
- 必须使用电子镇流器
- 控制装置必须包括寿命终结保护（IEC61167，IEC62035）

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
切换循环	1,350
光通量测量参考	Narrow Cone
50% 故障条件下的使用寿命（标称）	15,000 小时

灯技术	
颜色代码	930 [CCT of 3000K]
光束角度（标称）	40 °
光通量	4,400 lm
发光强度（标称）	10,300 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
色度坐标 X（标称）	0.434
色度坐标 Y（标称）	0.398
相关色温（标称）	3000 K
光效（额定）(标称）	70 lm/W
显色指数 (CRI)	92
标称使用寿命结束时灯的光通维持率（标称）	80 %

90° 圆锥形光通量（额定）	4,400 lm

操作和电气	
功耗	73.2 W
60% 灯光下的预热时间	120 s
电压（标称）	86 V
电压（标称）	86 V

控制和调光	
可调光	否

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	PAR30L [PAR 3.75 英寸/95 毫米，长型]

审批和申请	
能效等级	G
汞 (Hg) 含量（最高）	6.6 mg
汞 (Hg) 含量（标称）	6.6 mg

MASTERColour CDM-R Elite


能耗 kWh/1000 h	74 kWh
EPREL 注册号	473366

材料编号 (12NC)	928109500630
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291241904
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8718291241911

产品数据


订单产品名称	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
完整的产品名称	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
完整产品代码	871829124190400
订购代码	928109500630

二维绘图




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

光度数据




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

寿命



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。