MasterColor CDM-R Elite

MASTERColor CDM-R Elite 70W/930 E26/24 PAR30L 40D

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau. Les lampes à halogénure métallisé MasterColor diffusent une lumière blanche uniforme et ont un rendu de couleur plus élevé que les sources à halogénure métallisé standard pour les éclairages architecturaux. Les lampes MasterColor CDM Elite PAR30L de Philips offrent un rendement similaire aux lampes de la famille MasterColor Elite de forme PAR30L familière.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Cycle de commutation	1 350
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	15 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Intensité lumineuse (nom.)	9 300 cd
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,443
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,402
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	70 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	92
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	80 %

MasterColor CDM-R Elite

Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal)	4 400 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation	73,0 W
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	120 s
Tension (nom.)	86 V
Tension (nom.)	86 V
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR30L
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	80 kWh

Données de produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/930 E26 PAR30L 40D
Nom complet du produit	MASTERColor CDM-R Elite 70W/930 E26/24 PAR30L 40D
Code de commande	426544
Numéro de matériau (12 CN)	928109800615
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677426545
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677426540

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E26 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E26 PAR30L 40D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E26 PAR30L 40D

MasterColor CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E26 PAR30L 40D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E26 PAR30L 40D

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.