



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 66W BY22D SLV/12

Lågtrycksnatriumlampa med ett U-format urladdningsrör innehållande natrium, inneslutet i en klar rörformad ytterkolv

Varning och Säkerhet

- Kan användas med elektroniskt eller elektromagnetisk driftdon


Produktdata

Allmän information	
Socket	BY22D [BY22d]
Driftposition	P20 [Parallell +/- 20D eller horisontell (HOR)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	18 000 h
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	170 lm/W
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	65,0 W
Spänning (nom)	123 V
Spänning (nom)	123 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T65 [T 65 mm]

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	75 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MASTER SOX-E 66W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017978415
Beställningsnummer	17978415
Materialnummer (12NC)	928145900008
Lokal kod	8347125
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500179784
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500182777


MASTER SOX-E

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12

