



SOX

SOX 135W BY22d 1SL/12


Lavtrykk natriumdamplyse med U-formet utladningsrør som inneholder natrium, innkapslet i vakumfylt rørformet ytterkolbe

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	BY22D [BY22d]
Driftposisjon	P20 [Parallell +/- 20D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	18 000 time(r)
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	1800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	167 lm/W
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	135,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,82 A
Spennning (nom.)	164 V
Spennning (nom.)	164 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T65 [T 65 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	155 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SOX 135W BY22d 1SL/12
Fullstendig produktnavn	SOX 135W BY22d 1SL/12
Full EOC	871150017979115
Bestillingskode	17979115
Materialenr. (12NC)	928147000008
Lokal bestillingskode	3851213
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500179791
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500182791

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
SOX 135W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm

Levetid



Life Expectancy Diagram - SOX 135W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SOX 135W BY22d 1SL/12

