



SOX

SOX 135W BY22d 1SL/12


Niskoprężna lampa sodowa

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	BY22D [BY22d]
Pozycja robocza	P20 [Równoległe +/-20D lub Poziome (HOR)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	18 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	167 lm/W
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	135,0 W
Lamp Current (Nom)	0,82 A
Napięcie (Nom)	164 V
Napięcie (Nom)	164 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T65 [T 65 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	155 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SOX 135W BY22d 1SL/12
Pełna nazwa produktu	SOX 135W BY22d 1SL/12
Full EOC	871150017979115
Kod zamówienia	17979115
Materiał Nr (12NC)	928147000008
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500179791
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711500182791

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
SOX 135W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - SOX 135W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SOX 135W BY22d 1SL/12

