



MASTER SOX PSG

MASTER SOX PSG 55W BY22D T50 SLV/12

Lampes à vapeur de sodium basse pression, avec tube à décharge en U à l'intérieur d'une ampoule de forme tubulaire claire, sous vide, maintenue par un getter de forme solide


Données du produit

Informations générales	
Culot	BY22D [BY22d]
Position de fonctionnement	H110 [Suspendue +/-110 D ou support vers le haut (BU)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	18 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	141 lm/W
Fonctionnement et électricité	
Courant lampe (nom.)	0,51 A
Tension (nom.)	109 V
Tension (nom.)	109 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

Forme de la lampe	T50 [T 50 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	62 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER SOX PSG 55W BY22d T50 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SOX PSG 55W BY22D T50 SLV/12
Code EOC	871150059964315
Code de commande	59964315
Code 12NC	928148300058
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500599643
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500599728



MASTER SOX PSG

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX PSG 55W BY22d T50 1SL/12	52 mm	425 mm

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX PSG 55W BY22d T50 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX PSG 55W BY22d T50 1SL/12

