



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Højtryksnatriumlyskilde med klar, rørformet yderkolbe, højt lysudbytte og længste levetid uden driftsforstyrrelser

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Højfrekvente forkoblinger skal være i overensstemmelse med Philips LDi-retningslinjen
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	45.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	- [Not Specified]
Lysstrøm	18.200 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	118,51 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-

Buelængde O (Nom)	61 mm
Drift og el	
Strømforbrug	154,0 W
Spænding (nom.)	98 V
Spænding (nom.)	98 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T46


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	15,1 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	15,1 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	154 kWh
EPREL-registreringsnummer	473376
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Det fulde produktnavn	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	87279009273700


Beskrivelse af lokal kode	2052800421
Ordrekode	928150319230
Materialenr. (12NC)	928150319230
Lokal ordrekode	2052800421
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900927337
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900927344

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

