



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές σωληνοειδή εξωτερικό λαμπτήρα, με υψηλή απόδοση και μεγάλη αξιόπιστη διάρκεια ζωής

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ο εξοπλισμός HF πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία Philips LDI
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	45.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	- [Not Specified]
Φωτεινή ροή	18.200 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,535
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,42
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	118,51 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-

Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	61 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	154,0 W
Τάση (ονομ.)	98 V
Τάση (ονομ.)	98 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	15,1 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	15,1 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	154 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473376

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	87279009273700


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SONT150APIAPLXT
Κωδικός παραγγελίας	92733700
Αρ. υλικού (12NC)	928150319230
Τοπικός κωδικός	SONT150APIAPLXT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900927337
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900927344

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

