

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές σωληνοειδή εξωτερικό λαμπτήρα, με υψηλή απόδοση και μεγάλη αξιόπιστη διάρκεια ζωής

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ο εξοπλισμός HF πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία Philips LDI
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	45.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	- [Not Specified]
Φωτεινή ροή	33.700 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,535
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,42
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	132 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-

Μήκος τόξου O (τυπ.)	65 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	255,0 W
Τάση (ονομ.)	99 V
Τάση (ονομ.)	99 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E


MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	15,1 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	15,1 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	255 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473377

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Full EOC	872790092737500


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SONT250APIAPLXT
Κωδικός παραγγελίας	92737500
Αρ. υλικού (12NC)	928150419230
Τοπικός κωδικός	SONT250APIAPLXT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900927375
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900927382


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

Φωτομετρικά δεδομένα






Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.