

MASTER SDW-TG Mini

MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Højtryksnatriumdamplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid, der er indeholdt i en lille klar yderkolbe (CDM-T)

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med dedikerede Philips forkoblinger
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX12-1
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	825 [CCT of 2500K]
Lysstrøm	2.400 lm
Farvebetegnelse	Gylden-hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,415
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	44 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81

Buelængde O (Nom)	14 mm

Drift og el	
Strømforbrug	54,0 W
Spænding (nom.)	85 V
Spænding (nom.)	85 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	T19

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G


MASTER SDW-TG Mini

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	5,7 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	54 kWh
EPREL-registreringsnummer	473250

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Det fulde produktnavn	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Full EOC	871150020323615


Beskrivelse af lokal kode	2052040139
Ordrekode	928159905131
Materialenr. (12NC)	928159905131
Lokal ordrekode	2052040139
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500203236
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500203243

Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.