



MASTERCcolour CDM-T Elite

MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Egy végén fejelet, nagyon hatékony és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén fényforrás, amely ragyogó, kiváló színvisszaadású fehér fényt bocsát ki.

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpaótestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W-os és 70 W-os lámpák elektromágneses előtétet is használhatnak.
- Az előtéteknek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ		Korrelált színhőmérséklet (névl.)	
Fejelés - foglalat	G12		3000 K
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	98 lm/W
Fényárammérési referencia	Sphere	Színvisszaadási index (CRI)	90
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	20 000 h	O ívhossz (névl.)	4,8 mm
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	930 [CCT of 3000K]	Teljesítményfelvétel	39,1 W
Fényáram	4 050 lm	Feszültség (névleges)	85 V
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Feszültség (névleges)	85 V
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398	Szabályozható	Nem

MASTERC colour CDM-T Elite

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T19 [T 19 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	F
Higanytartalom (Hg) (maximum)	4,7 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473258

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
----------------------------	---



Teljes terméknév	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Full EOC	872790091137400
Rendelési kód	91137400
Cikkszám (12NC)	928185205131
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900911374
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900911381

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriai adatok





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

