

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Keramisk metalhalogenlampe med én ende i miniformat med meget høj effektivitet og lang levetid. Den giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Kun til 50W anvendelse med Philips elektronisk forkobling
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse(IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU6.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	20.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	3.950 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398

Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	102 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Buelængde O (Nom)	4,7 mm

Drift og el	
Strømforbrug	39,1 W
Spænding (nom.)	87 V
Spænding (nom.)	87 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T13.3

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,7 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	1519237


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Det fulde produktnavn	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Full EOC	871829115382500
Ordrekode	928187405130
Materialenr. (12NC)	928187405130
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291153825
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291153832

Målskitse




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.