

# MSR Platinum (Touring/Stage)

## MSR Platinum 35 1CT

MSR Platinum er en yderst kraftig, strålende og letvægtslyskilde, der giver en utrolig belysningsoplevelse. Med denne lyskilde kan man skabe intens belysning og yde den samme gode lyskvalitet som tilsvarende MSR lyskilder. Den korte lysbue giver strålende belysning og det kompakte design gør at den er velegnet til mindre scenearmaturer.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| **Fod** | PGJX36 |
| **Driftsposition** | UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)] |
| **Levetid til 50 % fejl (nom.)** | 1.000 t |

| Lysteknisk | |
|---|---|
| **Farvekode** | 2 |
| **Lysstrøm** | 57.800 lm |
| **Kromaticitetskoordinat X (nom.)** | 0,295 |
| **Kromaticitetskoordinat Y (nom.)** | 0,313 |
| **Korreleret farvetemperatur (nom.)** | 8500 K |
| **Lyseffekt (nominel) (nom.)** | 72 lm/W |
| **Farvegengivelsesindeks (CRI)** | 73 |

| | |
|---|---|
| **Buelængde O (Nom)** | 3,0 mm |

| Drift og el | |
|---|---|
| **Strømforbrug** | 800 W |
| **Lyskildens strømstyrke (nom.)** | 12,0 A |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---|---|
| **Dæmpbar** | Ja |


| Produktdata | |
|---|---|
| **Ordreproduktnavn** | MSR Platinum 35 1CT |
| **Det fulde produktnavn** | MSR Platinum 35 1CT |
| **Full EOC** | 871829112006300 |
| **Ordrekode** | 12006300 |
| **Materialenr. (12NC)** | 928190905114 |

# MSR Platinum (Touring/Stage)

| | |
|---|---|
| **SAP-tæller – antal pr. pakke** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/Æske** | 8718291120063 |
| **Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)** | 16 |


| | |
|---|---|
| **EAN/UPC – kasse** | 8718291120070 |

## Målskitse




| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR Platinum 35 1CT | 23,5 mm | 3,0 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 116 mm |

## Fotometriske data




**Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 1CT**

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.