



MASTERColour CDM-T 精锐型

MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

单端高光效陶瓷金属卤化物放电灯

安全提示

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Use only with electronic control gear. 35W & 70W lamps may also use electromagnetic gear.
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

产品数据

一般信息	
底盖	G12
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
光通量测量参考	Sphere
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	20,000 小时
灯技术	
颜色代码	930 [CCT of 3000K]
光通量	5,450 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
色度坐标 X (标称)	0.434
色度坐标 Y (标称)	0.398
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	108 lm/W
显色指数 (CRI)	90


弧长 O (标称)	6 mm
操作和电气	
功耗	50.2 W
电压 (标称)	90 V
电压 (标称)	90 V
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T19 [T 19 毫米]

MASTERCoulour CDM-T 精锐型

审批和申请	
能效等级	F
汞 (Hg) 含量 (最高)	6.6 mg
汞 (Hg) 含量 (标称)	6.6 mg
能耗 kWh/1000 h	51 kWh
EPREL 注册号	473269
产品数据	
订单产品名称	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
完整的产品名称	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12


完整产品代码	872790093060300
订购代码	928191705131
材料编号 (12NC)	928191705131
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8727900930603
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8727900930610

二维绘图



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T 精锐型

寿命



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

