

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

Højeffektiv keramisk lyskilde med metalhalogenudladning og én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35W og 70W lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling.
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G12
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Lysstrøm	3.850 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	98 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Buelængde O (Nom)	5,2 mm

Drift og el	
Strømforbrug	39,1 W
Spænding (nom.)	90 V
Spænding (nom.)	90 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

MASTERColour CDM-T Elite

Lyskildeform	T19


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,9 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,9 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473272

Produktdata


Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT
Det fulde produktnavn	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT
Full EOC	871829116364000
Beskrivelse af lokal kode	2052800243
Ordrekode	928193605131
Materialenr. (12NC)	928193605131
Lokal ordrekode	2052800243
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291163640
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291163657


Målskitse




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriske data






Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.