



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Kompakt, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G8.5	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	92
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Buelengde O (nom.)	7,75 mm
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)	Effektforbruk	73,2 W
Teknisk belysning		Spennings (nom.)	88 V
Fargekode	942 [CCT of 4200K]	Spennings (nom.)	88 V
Lysytelse	7 450 lm	Kontroller og dimming	
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Kan dimmes	Nei
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366	Lyspæreoverflate	Matt
Korreleret fargetemperatur (nom)	4200 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	102 lm/W		

MASTERColour CDM-TC Elite

Lyspæreform	T14
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	6,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473275
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT


Full EOC	871829116368800
Lokal kodebeskrivelse	3815226
Bestillingskode	928193905131
Materialenr. (12NC)	928193905131
Lokal bestillingskode	3815226
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291163688
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291163695

Målskisse




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERColour CDM-TC Elite

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

