

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højst usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflevér den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX10
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftecyklus	1.350
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	2.150 lm
Lysstyrke (nom.)	7.600 cd
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	60 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	80 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	2.150 lm

Drift og el	
Strømforbrug	39,1 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	87 V
Spænding (nom.)	87 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,7 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473277

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Det fulde produktnavn	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D


Full EOC	871829116300800
Beskrivelse af lokal kode	2052800227
Ordrekode	928194705330
Materialenr. (12NC)	928194705330
Lokal ordrekode	2052800227
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291163008
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291163015

Målskitse




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levetid





Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.