

# MASTER MHN-SA

## MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

### Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

## Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **Sockel** | X830R |
| **Betriebsstellung** | P15 [Parallel +/-15D oder horizontal (HOR)] |
| **Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)** | 5'000 Stunde(n) |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| **Farbcode** | 956 [CCT of 5600K] |
| **Lichtfarbe** | Tageslicht |
| **Farbkoordinate X (Nom)** | 330 |
| **Farbkoordinate Y (nom.)** | 366 |
| **Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)** | 5600 K |
| **Nennlichtausbeute (nom.)** | 108 lm/W |
| **Farbwiedergabeindex (CRI)** | 81 |
| **Bogenlänge O (Nom)** | 25 mm |

| Betrieb und Elektrik | |
|---|---|
| **Energieverbrauch** | 2'095.0 W |
| **Spannung (Nom)** | 205 V |
| **Spannung (Nom)** | 205 V |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Nein |

| Mechanik und Gehäuse | |
|---|---|
| **Kolbenausführung** | Klar |
| **Kolbenform** | TD40 |


| Genehmigung und Anwendung | |
|---|---|
| **Quecksilbergehalt (Nom)** | 215 mg |
| **Energieverbrauch kWh/1.000 Std.** | 2305 kWh |

# MASTER MHN-SA

| Produktdaten | |
|---|---|
| **Bestell-Produktname** | MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 |
| **Gesamtbezeichnung des Produkts** | MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 |
| **Gesamt-Produktcode** | 871829124183600 |
| **Bestellcode** | 24183600 |


| | |
|---|---|
| **Material-Nr. (12NC)** | 928195105129 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/Kiste** | 8718291548423 |
| **Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 1 |
| **EAN Umverpackung** | 8718291241836 |

## Abmessungsskizzen




| Product | D (max) | O | X | A | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 | 41 mm | 25 mm | 34 mm | 226 mm | 369 mm |


## Photometrische Daten





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1**

# MASTER MHN-SA

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1




Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.