

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det smarte look af 111 mm reflektorhalogenlamper i aluminium med MASTERColour CDM's lange levetid, høje energieffektivitet og klare hvide lys.

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35 W/930-lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX8.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftecyklus	1.050
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm	3.550 lm
Lysstyrke (nom.)	8.500 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	50 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	3.550 lm

Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	89 V
Spænding (nom.)	89 V

MASTERColour CDM-R111 Elite


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Reflektor
Lyskildeform	R111

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	6,6 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473284


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Det fulde produktnavn	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Full EOC	871829168978200
Beskrivelse af lokal kode	2052801035
Ordrekode	928195805330
Materialenr. (12NC)	928195805330
Lokal ordrekode	2052801035
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291689782
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718291689799

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 14 - registrerede til at ændre