

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Elite Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der Twist and Lock-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Für 50W nur ein elektronisches Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GU6.5 [GU6.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.437
Farbkoordinate Y (nom.)	0.396
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	107 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Bogenlänge O (Nom)	5.9 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	50.0 W
Spannung (Nom)	90 V

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Spannung (Nom)	90 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13.3 [T 13,3 mm]


Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	6.4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh

Produktdaten


Bestell-Produktname	MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5
Gesamt-Produktcode	871829115386300
Bestellcode	15386300
Material-Nr. (12NC)	928196505130
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291153863
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291153870

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	13.3 mm	0.5 in	5.9 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.