



MASTER SON-T APIA Plus Hg Free

MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40 1SL

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej trwałości użytkowej i niezawodności

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40 [E40]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	38 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	221
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	114 lm/W
Długość łuku O (Nom)	73 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	150,0 W
Napięcie (Nom)	95 V
Napięcie (Nom)	95 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46 [T 46 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	165 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40 1SL
Pełna nazwa produktu	MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40 1SL
Full EOC	872790088510100
Kod zamówienia	88510100
Materiał Nr (12NC)	928199009830
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900885101
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8727900885118


MASTER SON-T APIA Plus Hg Free

Rysunki techniczne





Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40 1SL	47 mm	73 mm	132 mm	210 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40 1SL




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40 1SL

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40 1SL



Survival Diagram - MST SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40 1SL

