

MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών αλογονιδίων, με γαλακτώδες εξωτερικό περίβλημα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πίεσης
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40 [E40]
Θέση λειτουργίας	H15 [Κρεμαστό +/-15D ή βάση επάνω (BU)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	20.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	645 [CCT of 4500K]
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	367
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	374
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	82 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	65

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	395,0 W
Τάση (ονομ.)	125 V
Τάση (ονομ.)	125 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Επικαλυμμένο γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	ED37

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	67,2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	434 kWh


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

Full EOC	871150021143910
Κωδικός παραγγελίας	21143910
Αρ. υλικού (12NC)	928410600027
Τοπικός κωδικός	HPIPLUS400WBU-P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1


EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500211439
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500211446


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6	122 mm	290 mm

Φωτομετρικά δεδομένα









Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6

Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6

Διάρκεια ζωής





Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Απρίλιος 29 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές