PHILIPS

Lighting



SON-T

SON-T 100W E E40 1SL/12

配备烧结氧化铝放电管的高压钠蒸汽灯具，外部配备真空硬玻璃外部灯泡

安全提示

- 控制装置必须包含寿命末期保护功能（IEC60662、IEC 62035）
- 灯破损几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封塑料袋并带至附近的垃圾箱进行回收。请勿使用真空吸尘器。

产品数据

一般信息	
底盖	E40 [E40]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
50% 故障条件下的使用寿命（标称）	28,000 小时

灯技术	
颜色代码	220 [CCT of 2000K]
光通量	9,600 lm
相关色温（标称）	2000 K
光效（额定）（标称）	95 lm/W
显色指数 (CRI)	-

操作和电气	
功耗	101 W
电压（标称）	100 V
电压（标称）	100 V


控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T46 [T 46 毫米]

审批和申请	
汞 (Hg) 含量（标称）	20.2 mg
能耗 kWh/1000 h	110 kWh


产品数据	
订单产品名称	SON-T 100W E E40 1SL/12
完整的产品名称	SON-T 100W E E40 1SL/12
完整产品代码	692234199954300
订购代码	928494709291
材料编号 (12NC)	928494709291
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6922341999543
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	6922341993152


二维绘图




Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 100W E E40 1SL/12	44 mm	47 mm	132 mm	209 mm

光度数据






Light Distribution Diagram - SON-T 100W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - SON-T 100W E E40 1SL/12

寿命



Life Expectancy Diagram - SON-T 100W E E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SON-T 100W E E40 1SL/12



© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。

www.lighting.philips.com
2023, 四月 14 - 要更改的数据主题