



Ceramalux ALTO

C200S66/ALTO 12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	521
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	104 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	115 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21
Fonctionnement et électricité	
Consommation	200,8 W
Courant de la lampe (nom.)	2,4 A
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED18
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	31 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	C200S66/ALTO 12PK
Nom complet du produit	C200S66/ALTO 12PK
Code de commande	368779
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601139501
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677368777
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677368772

Ceramalux ALTO

Schéma dimensionnel



Product

C200S66/ALTO 12PK

