Ceramalux Non-ALTO

C1000S52/ED37 6PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste! Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]

Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	517
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	423
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	108 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	125 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21

Fonctionnement et électricité	
Consommation	1 003 W
Courant de la lampe (nom.)	4,7 A
Tension (nom.)	225 V
Tension (nom.)	225 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED37

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	55,2 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	C1000S52/ED37 6PK
Nom complet du produit	C1000S52/ED37 6PK
Code de commande	323865
Numéro de matériau (12 CN)	928601140701
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677323868
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677323863

Ceramalux Non-ALTO

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
C1000S52/ED37 6PK	120 mm	289 mm



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.