



Ceramalux Non-ALTO

70W BD17 HP SODIUM HID CLR

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	522
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	425
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	84 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	13
Fonctionnement et électricité	
Consommation	70,2 W
Courant de la lampe (nom.)	1,6 A
Tension (nom.)	52 V
Tension (nom.)	52 V
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent

Matériau de l'ampoule	Verre tendre
Forme de l'ampoule	BD17
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	17 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	70W BD17 HP SODIUM HID CLR
Nom complet du produit	70W BD17 HP SODIUM HID CLR
Code de commande	460816
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601144114
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677460815
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	3
EAN/CUP – Boîte	50046677460810

Ceramalux Non-ALTO

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
70W BD17 HP SODIUM HID CLR	55 mm	138 mm

