

Ceramalux Instant Restrike

C100S54/2 1/12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste! Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]

Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	520
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	84 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21

Fonctionnement et électricité	
Consommation	100,4 W
Courant de la lampe (nom.)	2,1 A
Tension (nom.)	55 V
Tension (nom.)	55 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED-23 1/2


Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	44,4 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	C100S54/2 1/12PK
Nom complet du produit	C100S54/2 1/12PK
Code de commande	265603
Numéro de matériau (12 CN)	928601145701
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677265601
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677265606

Ceramalux Instant Restrike

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
C100S54/2 1/12PK	2,938 in	7,75 in



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.