

MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT

Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais, excepté pour les versions protégées avec un embout PGZX18, conçues pour les luminaires ouverts (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	PGZ18 [PGZ18]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30'000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	38'000 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Rouge saturé (R9)	45
Coordonnée chromatique X	0.434
Coordonnée chromatique Y	0.398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	112 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	120 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Longueur d'arc O (nom.)	16 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	315.9 W
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V

MASTERColour CDM-T Elite MW


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TMW28 [TMW 28 mm]

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	28 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	316 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473295


Données du produit	
Nom du produit de la commande	CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT
Code EOC	871829154801000
Code de commande	54801000
Code 12NC	928601164631
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291548010
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291548027


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1.1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Données photométriques






Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite MW

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.