

MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTERColour CDM-T Elite MW bietet höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht für eine zuverlässige Innen- und Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Verwendung nur in vollkommen geschlossenen Leuchten, auch während des Tests. Eine Ausnahme stellen die geschützten Versionen mit PGZX18 Sockel dar, die für offene Leuchten konzipiert sind (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGZ18 [PGZ18]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	23.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Gesättigtes Rot (R9)	80
Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	98 lm/W
Nennlichtausbeute (nom.)	108 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	210,0 W
Spannung (Nom)	98 V
Spannung (Nom)	98 V

MASTERColour CDM-T Elite MW


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TMW28 [TMW 28 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	23 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	210 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473298


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Gesamt-Produktcode	871829113952200
Bestellcode	13952200
Material-Nr. (12NC)	928601164931
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900801804
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291139539


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D	D	C (max)	C
MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Photometrische Daten








Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTERColour CDM-T Elite MW

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.