



MASTERColour CDM-T Elite MW



MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTERColour CDM-T Elite MW bietet höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht für eine zuverlässige Innen- und Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Verwendung nur in vollkommen geschlossenen Leuchten, auch während des Tests. Eine Ausnahme stellen die geschützten Versionen mit PGZX18 Sockel dar, die für offene Leuchten konzipiert sind (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGZ18 [PGZ18]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	23'000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Gesättigtes Rot (R9)	80
Farbkoordinate X (Nom)	0.371

Farbkoordinate Y (nom.)	0.366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	98 lm/W
Nennlichtausbeute (nom.)	108 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	210.0 W
Spannung (Nom)	98 V
Spannung (Nom)	98 V

MASTERC colour CDM-T Elite MW

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TMW28 [TMW 28 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	23 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	210 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473298

Produktdaten




Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Gesamt-Produktcode	871829113952200
Bestellcode	13952200
Material-Nr. (12NC)	928601164931
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900801804
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291139539

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	29 mm	1.1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite MW

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

