

MASTERColour CDM-T Elite MW

CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite MW bietet höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht für eine zuverlässige Innen- und Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Verwendung nur in vollkommen geschlossenen Leuchten, auch während des Tests. Eine Ausnahme stellen die geschützten Versionen mit PGZX18 Sockel dar, die für offene Leuchten konzipiert sind (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGZX18. [PGZX18.]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Eigenschaften	Protected (P)
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	23'300 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Gesättigtes Rot (R9)	50
Farbkoordinate X (Nom)	0.434
Farbkoordinate Y (nom.)	0.398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	101 lm/W
Nennlichtausbeute (nom.)	111 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	12.1 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	210.0 W
Spannung (Nom)	100 V

MASTERColour CDM-T Elite MW

Spannung (Nom)	100 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	23.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	210 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473299

Produktdaten


Bestell-Produktname	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12
Gesamt-Produktcode	871829113954600
Bestellcode	13954600
Material-Nr. (12NC)	928601167031
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900862096
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291139553

Abmessungsskizzen




Product	D	D	C
CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	1.5 in	38 mm	193 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite MW

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.