

MASTERColour CDM-T Elite MW

CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU

Система освещения средней мощности долго служит, вырабатывает отличный белый свет, подходит для применения как внутри, так и вне помещений

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в герметичных светильниках в корпусе, даже в ходе испытаний, за исключением защищенных версий с цоколем PGZX18, которые разработаны для открытых светильников (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGZX18. [PGZX18.]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Характеристики	Protected (P)
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	30 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	942 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Насыщенный красный (R9)	80
Координата цветности X (ном.)	0,381
Координата цветности Y (ном.)	0,374
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3960 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	98 лм/Вт
Эффективность (номинальная) (ном.)	108 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	92

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	210,0 Вт
Напряжение (ном.)	105 Вт
Напряжение (ном.)	105 Вт

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

MASTERColour CDM-T Elite MW

Форма колбы	T12 [38 мм (T12)]

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (макс.)	25 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	231 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа	CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU
Полное название продукта	CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU


Полный код продукта	871829113958400
Код заказа	928601167231
Материал № (12NC)	928601167231
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900862119
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291139591


Чертеж размеров




Product	D	D	C
CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU	1,5 in	38 мм	193 мм

Фотометрические данные






Light Distribution Diagram - CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU




Spectral Power Distribution Colour - CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU

MASTERColour CDM-T Elite MW

Срок службы



Life Expectancy Diagram - CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU



Lumen Maintenance Diagram - CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.