



MasterColor CDM ED17 Protected

MHC70/U/MP/3K ELITE

Direct retrofit with immediate energy savings!. Range of protected, high-efficiency long life ceramic metal halide lamps with a stable color over lifetime and a crisp, sparkling light to be used in open fixtures.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux		Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]		90
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Fonctionnement et électricité	
Caractéristiques	ELITE	Consommation	70,4 W
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	16 000 h	Courant de la lampe (nom.)	0,92 A
Données techniques sur l'éclairage		Tension (nom.)	100 V
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	100 V
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)	Mécanique et boîtier	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,370	Finis des ampoules	Transparent
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,362	Matériau de l'ampoule	Verre dur
Température de couleur proximale (nom.)	2900 K	Forme de l'ampoule	ED17P [ED-17P avec protection]
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	87 lm/W		
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W		

MasterColor CDM ED17 Protected

Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (max.) 8 mg

Données de produit

Nom du produit de la commande MHC70/U/MP/3K ELITE

Nom complet du produit MHC70/U/MP/3K ELITE

Code de commande 423707

Numéro de matériau (12 CN) 928601173801


Numérateur – Quantité par emballage 1

EAN/CUP – Produit/Boîtier 046677423704

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 12


EAN/CUP – Boîte 50046677423709

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MHC70/U/MP/3K ELITE	2,125 in	5,438 in

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MHC70/U/MP/3K ELITE

