



Switch Start Metal Halide Protected

MP360/BU/EW 6PK

An efficient, protected "O" rated lighting solution that is suitable for open-rated fixtures. Ideal for both indoor and outdoor applications.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	
UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	
20 000 h	
640 [CCT of 4000K]	
Blanc froid (BF)	
385	
390	
4000 K	
100 lm/W	
65	
3,25 A	

Tension (nom.)	120 V	
Tension (nom.)	120 V	
Mécanique et boîtier		
Fini des ampoules	Transparent	
Matériau de l'ampoule	Verre dur	
Forme de l'ampoule	BT37	
Approbation et utilisation		
Produit écoénergétique	Économie d'énergie	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	48 mg	
Données de produit		
Nom du produit de la commande	MP360/BU/EW 6PK	
Nom complet du produit	MP360/BU/EW 6PK	
Code de commande	130674	

Switch Start Metal Halide Protected

Numéro de matériau (12 CN)	928601179201
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677130671
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6

EAN/CUP – Boîte	50046677130676

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
MP360/BU/EW 6PK	4,625 in	11,5 in



