



Switch Start Metal Halide Standard

MH1000/U 1/6PK

High performance, Long life and Superior light quality. A compact, energy efficient metal halide lamp that provides crisp, sparkling light with long life and high efficiency.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]	Courant de la lampe (nom.)	4,1 A
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Tension (nom.)	263 V
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	12 000 h	Tension (nom.)	263 V
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	640 [CCT of 4000K]	Fini des ampoules	Transparent
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Matériau de l'ampoule	Verre dur
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,385	Forme de l'ampoule	BT56
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,390		
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	110 lm/W	Approbation et utilisation	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	65	Produit écoénergétique	Sans objet
		Contenu en mercure (Hg) (max.)	151,0 mg

Switch Start Metal Halide Standard

Données de produit	
Nom du produit de la commande	MH1000/U 1/6PK
Nom complet du produit	MH1000/U 1/6PK
Code de commande	415224
Numéro de matériau (12 CN)	928601179901
Numérateur – Quantité par emballage	1

EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677415228
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677415223

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MH1000/U 1/6PK	7 in	15,375 in

