PAR30S LED Single Optic Lamps with AirFlux Technology

12PAR30S/F36 2700 DIM AF SO 6/1

Philips PAR30S LED Single Optic Lamps with AirFlux Technology provide superior lighting aesthetics and optimal thermal efficiency in a sleek, lightweight design.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	12-75W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	827 [TCP de 2 700 K]
Angle du faisceau (nom.)	35 °
Flux lumineux (nom.)	850 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	850 lm
Intensité lumineuse (nom.)	2400 cd
Désignation de couleur	Warm White (WW)
Angle de faisceau nominal	35 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	71 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Courant de la lampe (nom.)	121 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.85
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	89 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes

Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes

PAR30S LED Single Optic Lamps with AirFlux Technology

Certifications énergétiques	Energy Star
Données de produit	
Nom du produit de la commande	120V PAR30S 12W 35D 2700K 900 D AF SO
EAN/CUP – Produit	046677435325
Code de commande	435321

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	929001112804
Poids net (pièce)	0,001 kg

Mises en garde et sécurité

- Suitable for use in damp locations.
- Not for use in totally enclosed luminaires.
- Before replacing, turn off power and let lamp cool to avoid electrical shock or burn.
- CAUTION: Risk of electric shock— do not use where directly exposed to water
- NOTES: This device complies with Part 18 of the FCC rule. This product may cause interference with other devices. If interference occurs,change the location of the products involved. This RFLD device complies with Canadian ICES-005.

Schéma dimensionnel



Par30S CL 120V 12W-75W 36D 2700K E26 D

Product	D	C
120V PAR30S 12W 35D 2700K 900 D AF SO	92 mm	92,7 mm

Données photométriques





PAR30S LED Single Optic Lamps with AirFlux Technology

Données photométriques



LEDspot, PAR30S 12W-75W 36D 2700K E26

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.