PAR38 LED Single Optic Lamps with AirFlux Technology

17PAR38/S15 3000 DIM AF SO 6/1

Philips PAR38 LED Single Optic Lamps with AirFlux Technology improves shopping experience with superior lighting aesthetics and optimal thermal efficiency in a sleek, lightweight design.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	17-100W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	1250 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1250 lm
Intensité lumineuse (nom.)	10500 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Angle de faisceau nominal	15 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	74 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17 W
Courant de la lampe (nom.)	167 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.85
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	89 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes

PAR38 LED Single Optic Lamps with AirFlux Technology

Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Certifications énergétiques	Energy Star

Données de produit	
Nom du produit de la commande	120V PAR38 17W 15D 3000K 1200 D AF SO

EAN/CUP – Produit	046677435363
Code de commande	435362
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	929001113204
Poids net (pièce)	0,001 kg

Mises en garde et sécurité

- Suitable for use in damp locations.
- Not for use in totally enclosed luminaires.
- CAUTION: Risk of electric shock - do not use where directly exposed to water.
- NOTES: This device complies with Part 18 of the FCC rule. This product may cause interference with other devices. If interference occurs, change the location of the products involved. This RFLD device complies with Canadian ICES-005

Schéma dimensionnel



Par38 CL 120V 17W-120W 15D 3000K E26 D

Product	D	C
120V PAR38 17W 15D 3000K 1200 D AF SO	120,3 mm	130,5 mm

Données photométriques





LEDspot, PAR38 12W 3000K 15D

PAR38 LED Single Optic Lamps with AirFlux Technology

Données photométriques



LEDspot, PAR38 12W 3000K 15D

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.