



# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

## MASTER LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 es la solución ideal para los clientes que tienen requisitos de luz más elevados y desean maximizar el valor durante la vida útil. El ahorro energético total y la vida útil más prolongada ofrece atractivos tiempos de amortización y beneficios de TCO.

### Advertencias y seguridad

- NOTAS: La eficiencia energética y distribución de la luz total de cualquier instalación que utilice estas lámparas viene determinada por el diseño de la instalación.

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	83
Lighting Technology	LED	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Conforme con EU RoHS	Sí	Line Frequency	50 to 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Consumo de energía	22 W
Ángulo de haz (nom.)	160 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo luminoso	2.000 lm		

# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s de luz
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
<b>Controles y regulación</b>	
Regulable	No
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Marcas de conformidad	Certificado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA


Consumo energético kWh/1000 h	27 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8
Full EOC	871869640078400
Código de pedido	40078400
Código 12NC	929001122402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696400784
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696400791

## Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8

## MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

